

Ripamonti



PERFORADORA HIDRÁULICA CON CABEZAL GIRATORIO DIRIGIDA
POR CONTROL REMOTO. DISPONIBILE PARA MARTILLO DE FONDO
O EN CABEZA

COMPACT HYDRAULIC DRILL RIG WITH OSCILLATING TRACKS,
SUITABLE FOR TOP HAMMERS AND/OR DOWN-THE HOLE
HAMMERS, COMPLETELY RADIO REMOTE CONTROLLED

PERFORADORA HIDRÁULICA COMPACTA

COMPACT HYDRAULIC DRILL RIG

EAGLE 800 B



PERFORAZIONE
DRILLING



DEMOLIZIONE
DEMOLITION

EAGLE 800 B

Peso (sin accesorios) 6000 kg

Totalmente
dirigida por
control remoto

CARRO DE PERFORACIÓN

Ancho	1650 mm
Largo	2500 mm
Altura	3100 mm
Velocidad máx.	2 km/h

CIRCUITO HIDRÁULICO

Motor diesel	Kubota V3300 DI-T
Potencia motor a 2600 rpm	64.5 KW - 86 Cv.
Bomba hidráulica de caudal variable	
	180 l./min. p.max 180 bar
Depósito lubricante	180 lt.
Depósito combustible	100 lt.

MÁSTIL

	Acero	Aluminio
Carrera	2300 mm	3300 mm
Longitud total (sin accesorios)		
	3600 mm	4900 mm
Fuerza	45 kN	1500 kN

CABEZAL

	Modelo RP800	Modelo HD2004
	<i>Cabezal de rotación</i>	<i>Martillo hidráulico</i>
Par max.	850 kgm	440 kgm
Giro max.	40 rpm	144
Diámetro mástil 31/2" API REG	R32 R38 T38 T45	T51 API 2 3/8" API 3 1/2"

ACCESORIOS

MORDAZA DOBLE

	Diam. min. mordaza	Diam. max. mordaza
Tipo 1	30 mm.	150 mm.
Tipo 2	30 mm.	190 mm.

Cabestrante	8 kN
Bomba lubricación	ASL290 (6lt. a 24 bar)

