

40 Attachments
90 Implementos
180 Acessórios
330



BROKK[®]



Breakers | Martillos | Martelos

| | Hitting power Energía impacto Força impacto | Blows/min Frecuencia Frecuencia | Weight Peso Peso | Made for Para Indicado para |
|--------|---|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| SB 50 | 60 J 100 ft lb | 1140-1500 | 35 kg/77 lb | Brokk 40 |
| SB 150 | 255 J 400 ft lb | 540-1080 | 140 kg/310 lb | Brokk 90, Brokk 180 |
| SB 200 | 410 J 600 ft lb | 900-1750 | 230 kg/500 lb | Brokk 180 |
| SB 300 | 610 J 900 ft lb | 480-960 | 380 kg/835 lb | Brokk 330 |
| SB 450 | 800 J 1250 ft lb | 390-780 | 485 kg/1065 lb | Brokk 330 |

*Actual output **Impact energy class

- GB** A variety of chisels and tools can be fitted to the breakers. Other breaker brands can also be used on Brokk machines. Contact your local Brokk dealer or Brokk AB for information.
- ES** Se pueden usar varios tipos de punteros y herramientas con los martillos. También se pueden emplear otros tipos de martillos con los robots Brokk. Póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información.
- PT** Podem utilizar-se vários tipos de pontas e ferramentas com os martelos. Também se podem utilizar outros tipos de martelos com os robôs Brokk. Entre em contacto com o seu distribuidor para obter mais informações.



Swing attachment | Anguladores | Basculantes

| | Angle Ángulo Ângulo | Suitable for Para Indicado para |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|
| TBB06 | ± 85° | SB 150/Brokk 180 |
| TBA09 | ± 70° | SB 300/Brokk 330 |

All weights include standard adapter.
 Todos los pesos incluyen la placa de montaje.
 Todos os pesos incluem a placa de montagem.



Concrete crushers | Cizallas para hormigón | Cisalhas para betão

| | Jaw opening Apertura Abertura | Rebars Corrugado Rebarbas | Shearing cap Fuerza de corte Força de corte | Weight Peso Peso | Suitable for Para Indicado para |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------|---------------------------------------|
| CC260 | 256 mm/10 in | - | 220 kN/22 ton/ 49460 lbf | 59 kg/ 130 lb | Brokk 40 |
| CC320 | 320 mm/12,6 in | Ø20 mm/0,8 in | 350 kN/35.6 ton/ 78700 lbf | 140 kg/ 308 lb | Brokk 90 |
| CC400 | 392 mm/15,4 in | Ø16 mm/0,6 in | 250 kN/26 ton/ 56200 lbf | 215 kg/ 475 lb | Brokk 180 |
| CC420 | 420 mm/16,5 in | Ø28 mm/1,1 in | 374 kN/38,1 ton/ 84075 lbf | 265 kg/ 585 lb | Brokk 180 |
| CC560 | 560 mm/22 in | Ø28 mm/1,1 in | 510 kN/52 ton/ 114650 lbf | 410 kg/ 904 lb | Brokk 330 |



Buckets | Cazos | Baldes

| Volume Volumen Volume | Width Ancho Largura | Weight Peso Peso | Suitable for Para Indicado para |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 12 l/0.4 cu ft | 256 mm/10 in | 17 kg/37 lb | Brokk 40 |
| 35 l/1.2 cu ft | 330 mm/13 in | 47 kg/103 lb | Brokk 90 |
| 55 l/1.9 cu ft | 460 mm/18 in | 61 kg/134 lb | Brokk 90 |
| 35 l/1.2 cu ft | 330 mm/13 in | 48 kg/106 lb | Brokk 180 |
| 60 l/2.1 cu ft | 520 mm/20,5 in | 64 kg/140 lb | Brokk 180 |
| 80 l/2.8 cu ft | 690 mm/27 in | 76 kg/167 lb | Brokk 180 |
| 180 l/6.3 cu ft | 700 mm/27,5 in | 130 kg/285 lb | Brokk 330 |
| 250 l/8.8 cu ft | 880 mm/24,6 in | 150 kg/330 lb | Brokk 330 |



Grapples w rotators | Pinzas abrazaderas | Pinças

| | Load Capacidad Capacidade | Jaw opening Apertura Abertura | Weight Peso Peso | Suitable for Para Indicado para |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| G30 | 35 kg/77 lb | 300 mm/12 in | 42 kg/92 1/2 lb | Brokk 40 |
| G50 | 100 kg/220 lb | 500 mm/19,7 in | 110 kg/243 lb | Brokk 90, Brokk180 |
| G80 | 225 kg/496 lb | 816 mm/32 in | 289 kg/637 lb | Brokk 330 |



Clamshell buckets | Bivalvas | Balde de mandíbulas

| | Weight Peso Peso | Volume Volumen Volume | Opening range Apertura Abertura | Load capacity Capacidad de carga Carga | Suitable for Para Indicado para |
|-----------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| C02H-25 | 110kg/240 lb | 25 l/0.9 cu ft | 667 mm/26 in | 1000 kg/2200 lb | Brokk 90 |
| C03H-35 | 175 kg/385 lb | 65 l/2.3 cu ft | 879 mm/34.6 in | 1500 kg/3300 lb | Brokk 180 |
| C05HPX-40 | 275 kg/605 lb | 115 l/4.1 cu ft | 1124 mm/44 in | 3000 kg/6600 lb | Brokk 330 |



Multi Purpose Grapples | Pinzas multiuso | Pinças multi-uso

| | Weight Peso Peso | Volume Volumen Volume | Opening range Apertura Abertura | Load capacity Capacidad de carga Carga | Suitable for Para Indicado para |
|------|------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| A02H | 140 kg/308 lb | 35 l/1.2 cu ft | 760 mm/30 in | 1000 kg/2200 lb | Brokk 180 |
| A05H | 300 kg/660 lb | 70 l/2.5 cu ft | 1474 mm/58 in | 2000 kg/4400 lb | Brokk 330 |



Steel shears | Cizallas para acero | Cizalhas para aço

| | Weight Peso Peso | Cutting force Fuerza de corte Força de corte | Jaw opening Apertura Abertura | Suitable for Para Indicado para |
|--------|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|
| SC 270 | 385 kg/850 lb | 102 t/225000 lb | 185 mm/7.3 in | Brokk 180, 330 |
| SC 600 | 645 kg/1420 lb | 138 t/304000 lb | 245 mm/9.6 in | Brokk 330 |



Concrete Cutters | Fresadoras | Fresadoras

| | Peso Peso | Profundidad Profundidade | Velocidad Velocidade | Ancho Largura | Para Indicado para |
|---------|---------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------|
| PLB 300 | 290 kg/640 lb | 0-20 mm/ 0-0.8 in | 0.15-0.4 m ³ /h/ 5.3-14.1 cu ft/h | 300 mm/11.8 in | Brokk 330, 180 |



Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå, Sweden
Tel +46 910 711 800
Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com, www.brokk.com