

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS RT-15C

La rozadora RT-15C ha sido diseñada para el robot de control remoto, BROKK 50, y cuenta con una carcasa de protección y un punto de recogida de polvo.



## Características técnicas RT-15C

Potencia máxima de entrada	- 18 kW	- 24.1 hp
Caudal máximo	- 66.3 lpm	- 14.6 UK gpm
Caudal recomendado	- 14.0 lpm	- 3.1 UK gpm
Presión máxima	- 450 bar	- 6,527 psi
Par mecánico de salida	- 615 Nm @ 150 bar	- 454 lbf ft
Fuerza de Pica	- 3.5 kN @ 150 bar	- 787 lbf
Revoluciones de salida del eje	- 55.9 rpm @ 14 lpm	- 55.9 rpm @ 3.1 UK gpm
Velocidad de pica	- 1.0 m/s @ 14 lpm	- 232.5 ft/min @ 3.1 UK gpm
Peso de la unidad	- 66 kg	- 144.2 lb
Gama de máquina portadora	- 400 kg	- 882 lb
Profundidad de corte	- 5 mm	- 0.2 in
Anchura de corte	- 120 mm	- 4.72 in

Si la especificación del aceite está por debajo de 46 centistokes a 40°C (ISO HV46), se debe reducir el rendimiento. Por favor, consulte con el departamento técnico de ANZEVE para más información.

