



PERFORADORA HIDRÁULICA PARA MICROPILOTES

CINEMÁTICAS:

- Brazo articulado
- Base de rotación
- Rotación de mástil
- Zoom
- Inclinación de mástil

ORUGAS (disponibles en acero o goma)

Extensibles

Distancia entre ejes: 1329 mm

Ancho de oruga: 250 mm

DIMENSIONES

Longitud total: 4200 mm

Anchura Total: 780-1150 mm

Peso: 2500-3000 Kg (dependiendo de accesorios)

Altura: 2100 mm

Velocidad: 0-2 Km/h

CIRCUITO HIDRÁULICO

Controles: Radio control, proporcional, de

Bomba: tipo pistón, desplazamiento variable

Max caudal hydr.: 120 lt/min

Max presión: 220 bar

Capacidad depósito de aceite: 120 L

MOTOR

Tipo: Diesel/eléctrico

Modelo: Kubota V1505T

Potencia: 33 Kw/ 44 HP

Capacidad depósito diesel: 50 L

MÁSTIL DE PERFORACIÓN

Modelo: Speedy drill 250

Carrera: 1800mm

Tiro arriba/abajo: 1500 Kg (2250 Kg opcional)

MARTILLO DE PERFORACIÓN

Eurodrill RH2X con cabeza de barrido interno

Unidad de rotación RP500

ACCESORIOS

Radio control remoto

Mesa de mordazas (55/180mm)

Centralizador manual HD 2", 3", 4"

Desplazamiento lateral de la cuna

Cabestrante Hidr. 800 Kg

Bomba de agua hidráulica

Lubricador ventury tipo 8lt



DIMENSIONES Y MOVIMIENTOS

