

CUADRO ELÉCTRICO TSR63/VM

Caja de distribución de luz de fácil desplazamiento con salidas de 230V, 16A, 32A y 63A.

Las tomas de 230V distribuidas uniformemente en las tres fases.

Componentes de alta calidad: tomas industriales BALS y dispositivos de protección SCHNEIDER, material ABS.

Contiene *display* que mide voltaje y corriente en cada fase.

Suaviza posibles cargas sesgadas entre fases antes del salto de fusibles y corte de energía en la obra.



FICHA TÉCNICA

CORRIENTE	63 A	FUSIBLES	1xC16 3P – 2xC3 3P 2xC16 3P – 3xC16 1P
VOLTAJE	400V	PROTECCIÓN	IP44
TOMAS DE CORRIENTE	6x16A/230V Suko, 2x16A, 2x32A, 1x63A	DIM. (cm.)	66x37x25
RCD	1x63A /300mA 1x63A /30mA	PESO (kg.)	16,5
ALIMENTACIÓN	3x1,5mm ² H07RN-F	GARANTÍA	2 Años

RESPONSABLE ILUMINACIÓN Y SEGURIDAD: TOMÁS RUBIO
tomas.rubio@anzeve.com M.666.343.543 Of.916.334.553